










ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNTRZNEJ									
L.p.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rodzaj wyrobu	drzwi wewnętrzne	drzwi wewnętrzne	drzwi wewnętrzne	drzwi wewnętrzne	drzwi wewnętrzne	drzwi wewnętrzne	drzwi wewnętrzne	drzwi wewnętrzne	drzwi wewnętrzne
Symbol	Dw1	Dw2	Dw3	Dw4	Dw5	Dw6	Dw7	Dw8	Dw9
Schemat (skala 1:100)	drzwi do rowerowni EI30	drzwi do kominek białostekiej EI60	drzwi do rozbieleni elektrycznej EI60	drzwi do kominek białostekiej		drzwi do lokali mieszkalnych EI30	drzwi do lokali mieszkalnych EI30	drzwi do pokoi	drzwi do łazienki, WC
(widok od zewnątrz)									
Wymiary w świetle									
ościeży [mm]	S	1020	1020	920	1020	1020	1020	900	920
	H	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Wymiary w świetle	S								
ościeżnicy [mm]	H	900	900	800	900	900	900	800	800
		2050	2050	2050	2000	2050	2050	2050	2050
Lewe / prawe									
Ilość	L 1 EI30	L 1 EI60	L 1 EI60	L 9	L -	L -	L 8 EI30	L 33	L 42
Razem:	1	6	1	17	9	27	15	75	52
Uwagi:	- drzwi o klasie odporności pożarowej EI30 - z blachy stalowej w kolorze jasny szary - antywłamaniowe wyposażone w zamek patentowy - zawiasy 180 stopni. - wyposażone w samozamykacz	- drzwi o klasie odporności pożarowej EI60 - z blachy stalowej w kolorze jasny szary - antywłamaniowe wyposażone w zamek patentowy - wyposażone w samozamykacz	- drzwi o klasie odporności pożarowej EI60 - z blachy stalowej w kolorze jasny szary - antywłamaniowe wyposażone w zamek patentowy	- drzwi do kominek białostekiej - drzwi pełne jednostrzykowe - z blachy stalowej w kolorze jasny szary - wyposażone w zamek zasuwkowo-zapadkowy - pow. otworów wentylacyjnych min. 220cm²	- drzwi wewnętrzne z przesłaniem pow. drzwi - profile aluminiowe w kolorze grafitowym - wyposażone w samozamykacz i stopkę	- drzwi do lokali mieszkalnych - pełne jednostrzykowe - z blachy stalowej w kolorze drewna - antywłamaniowe wyposażone w zamek patentowy, wizer i numerację mieszkania	- drzwi do lokali mieszkalnych o klasie odporności pożarowej EI30 - pełne jednostrzykowe - z blachy stalowej w kolorze drewna - antywłamaniowe wyposażone w zamek patentowy, wizer i numerację mieszkania	- drzwi wewnętrzne z przesłaniem pow. drzwi - pełne jednostrzykowe - z blachy stalowej w kolorze drewna - antywłamaniowe wyposażone w zamek patentowy, wizer i numerację mieszkania	- drzwi wewnętrzne z czasowym przesłaniem, jednostrzykowe w kolorze do pom. sanitarnych - płyta widowa otworowa okleinowana w kolorze drewna lub białe - pow. otworów wentylacyjnych min. 220cm²

**WYTYCZNE WYKONAWCZE:**

1. Zestawienie nie jest kartą zamówieniową, szczegółowe wymiary należy zweryfikować na budowie.
2. Przy doborze łupów i wymiarów ościeżnic obejmujących przy wszystkich typach drzwi uwzględnić rodzaj wykończenia powierzchni ścian, w których mają być zamontowane (ewentualne filizowanie płytkami jedno- i dwustronne).

L.p.	1	2	3	4	5	6
Rodzaj wyrobu	okno zewn.	okno zewn.	okno zewn.	okno zewn.	okno zewn.	okno zewn.
Symbol	O1	O2	O3	O4	O5	O6
Schemat (skala 1:100)						
(widok od zewnątrz)						
Wymiary w świetle ościeżnicy [mm]	S 600 H 600	1200 1500	1500 1500	2000 2300	900 2300	1200 2000
Razem:	2	59	43	34	9	8
Uwagi:	<ul style="list-style-type: none"><li>- szyby zespolone wielkomorowe, uchyłne,</li><li>- PCV zewn. w kolorze drewna,</li><li>- wyposażone w nawiewnik,</li><li>- U=0,9 W/m<sup>2</sup>K</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- szyby zespolone wielkomorowe, rozwierano-uchylne,</li><li>- PCV zewn. w kolorze drewna,</li><li>- wyposażone w nawiewnik,</li><li>- U=0,9 W/m<sup>2</sup>K</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- szyby zespolone wielkomorowe, rozwierano-uchylne,</li><li>- PCV zewn. w kolorze drewna,</li><li>- wyposażone w nawiewnik,</li><li>- U=0,9 W/m<sup>2</sup>K</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- szyby zespolone wielkomorowe, rozwierano-uchylne,</li><li>- PCV zewn. w kolorze drewna,</li><li>- wyposażone w nawiewnik,</li><li>- U=0,9 W/m<sup>2</sup>K</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- szyby zespolone wielkomorowe, rozwierano-uchylne,</li><li>- dolna szyba bezpieczna stała,</li><li>- PCV zewn. w kolorze drewna,</li><li>- wyposażone w nawiewnik,</li><li>- U=0,9 W/m<sup>2</sup>K</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- szyby zespolone wielkomorowe, rozwierano-uchylne,</li><li>- dolna szyba bezpieczna stała,</li><li>- PCV zewn. w kolorze drewna,</li><li>- wyposażone w nawiewnik,</li><li>- U=0,9 W/m<sup>2</sup>K</li></ul>

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ									
L.p.	1		2		3				
Rodzaj wyrobu	drzwi zewnętrzne		drzwi zewnętrzne		drzwi zewnętrzne				
Symbol	Dz1		Dz2		Dz3				
Schemat (skala 1:100)									
	drzwi do wnętrza ciepłego		drzwi do wnętrza ciepłego		drzwi do pom. technicznego				
	EI60		EI60						
(widok od zewnątrz)									
Wymiary w świetle	S	1740	1020	1020	1020	1020			
	H	2100	2100	2100	2100	2100			
Wymiary w świetle	S	1000 + 540	900	900	900	900			
	H	2000	2050	2050	2050	2050			
Lewa / prawe	L	P	L	P	L	P			
	1	1	1EI60	-	1	-			
Razem:	2		1		1				
Uwagi:	<ul style="list-style-type: none"><li>- drzwi zewnętrzne z przeszkleniem</li><li>- profile aluminiowe w kolorze grafitowym</li><li>- antywłamaniowe wyposażone z zamek patentowy</li><li>- wyposażone w samozamykacz i stopkę</li><li>- U=0,9 W/m<sup>2</sup>K</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>- drzwi zewnętrzne pełne</li><li>- z blachy stalowej w kolorze grafitowym</li><li>- antywłamaniowe wyposażone z zamek patentowy</li><li>- wyposażone w samozamykacz i stopkę</li><li>- U=1,3 W/m<sup>2</sup>K</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>- drzwi zewnętrzne pełne</li><li>- z blachy stalowej w kolorze grafitowym</li><li>- antywłamaniowe wyposażone z zamek patentowy</li><li>- wyposażone w samozamykacz i stopkę</li><li>- U=1,3 W/m<sup>2</sup>K</li></ul>				



Architektura &amp; Budownictwo

<b>PB</b>	<b>ARCHITEKTURA</b>		
		Projektant w szczególności architektonicznej:	ul. S. Borodzieża 1a 06-400 Ciechanów Tel. 504-544-924 e-mail: architektura@gmail.com  Pieczęć, podpis:
<b>mgr inż. Z. arch. Grzegorz Michalski upr. nr MA/040/18</b> w specjalności architektonicznej		Sprawdzający w szczególności architektonicznej:	
<b>mgr inż. arch. Jacek Jaśkowski upr. nr Cie-76/91</b> w specjalności architektonicznej;			Pieczęć, podpis:
Temat projektu: Budowa zespołu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych nr 3, 4, 5 wraz z zagospodarowaniem terenu (dojazdy, wstępy śmiełkowe, plac zabaw, miejsca parkingowe i zieleni) oraz infrastruktura techniczna (przyłącza: wod – kan., sanitarno, deszczowe, sieci ciepłej, energoelektrycznej, elektrycznej), realizowanego osiedla mieszkaniowego „WIDOK II” - ETAP II budynek nr 4			
Inwestor:	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Meislowiec" ul. Koniewa 5 23-204 Kraśnik		
Adres inwestycji:	ul. Popieluszki 9, działka ewid. nr 103/15, 103/16, 103/17, 103/23, 103/24, 103/37, 104/5, 105/5, 107/3, 191/23; 103/39, 103/41		
Nazwa rysunku:	<b>ZESTAWIENIE STOLARKI</b>		
Numer projektu	Branża: architektura	Faza projektu: PB	Data: 01.03.2022
Numer rysunku:			Skala: 1 : 100
			Numer rysunku: PBA-A-14