
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Izolacja fragmentu ściany fundamentowej przy piwnicy nr. 5 Słowackiego 13
ADRES INWESTYCJI: Kraśnik Ul. Słowackiego 13

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

inż. Damian Guściora

DATA OPRACOWANIA: 29.04.2024

Uwaga.!!!

1. Inwestor dopuszcza wykonanie zabezpieczeń ścian wykopu z systemowych rozwiązań technicznych,
2. Zabezpieczenie obszaru prac w po stronie wykonawcy,
3. Do obsypania fundamentu naważy zastosować deskowanie tracone.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
29.04.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Izolacja fragmentu ściany fundamentowej przy piwnicy nr. 5 Słowackiego 13					
1		Odkopanie fragmentu ściany fundamentowej, demontaż opaski z płyt betonowych.			
1 d.1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej. Bezpieczne złożenie w celu ponownego użycia.	m		
		9,50	m	9,500	
				RAZEM	9,500
2 d.1	KNNR 6 0805-06	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej. Bezpieczne złożenie w celu ponownego użycia.	m2		
		9,5 * 0,5	m2	4,750	
				RAZEM	4,750
3 d.1	KNR-W 2-01 0212-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3		
		8,50 * 2,00 * 0,50 + (0,5 * 0,50 * 2,00) * 8,50	m3	12,750	
				RAZEM	12,750
4 d.1	TZKNBK II - 187	Odeskowanie pełne ścian wykopów szerokoprzestrzennych balami oraz stemplami wraz z rozbiórką przy głębokości wykopu 1.5 do 3 m. (Informacje w "uwadze")	m2		
		8,50 * 2,00	m2	17,000	
				RAZEM	17,000
2		Naprawa i izolacja ściany fundamentowej.			
5 d.2	KNR 7-28 0102-03	Wyrównanie powierzchni fundamentów	m2		
		8,50 * 2,00	m2	17,000	
				RAZEM	17,000
6 d.2	KNP 02 0703 -02.01	Izolacja pionowa otynkowanych ścian fundamentowych - jednokrotne posmarowanie ścian lepikiem bez grzania lepiku	m2		
		poz.5 {17 m2}	m2	17,000	
				RAZEM	17,000
7 d.2	KNNR-W 3 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni	m2		
		poz.5 {17 m2}	m2	17,000	
				RAZEM	17,000
3		Prace wykończeniowe: zasypanie wykopów z jednoczesnym zagęszczeniem, ponowne ułożenie opaski i odtworzenie trawnika.			
8 d.3	Kalkulacja własna	Zasypanie wykopów piaskiem grubość warstwy 50 cm, z zastosowanie deskowania traconego (wyciąganie stopniowo do góry)	m3		
		8,50 * 2,00 * 0,50	m3	8,500	
				RAZEM	8,500
9 d.3	KNR 19-01 0115-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odl. do 3 m z ubiciem warstwami w gruncie kat. III	m3		
		(0,5 * 2,00 * 0,50) * 8,50	m3	4,250	
				RAZEM	4,250
10 d.3	KNR 2-31 0502-04	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (opaska)	m2		
		9,50 * 0,50	m2	4,750	
				RAZEM	4,750