

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Izolacja fragmentu ściany fundamentowej przy ulicy Zielińskiego 9,  
ADRES INWESTYCJI: Kraśnik ul. Zielińskiego 9

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

inż. Damian Guściora

DATA OPRACOWANIA: 29.04.2024

---

Uwaga.!!!

1. Inwestor dopuszcza wykonanie zabezpieczeń ścian wykopu z systemowych rozwiązań technicznych,
2. Zabezpieczenie obszaru prac w po stronie wykonawcy,
3. Do obsypania fundamentu naważy zastosować deskowanie tracone.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
29.04.2024

Data zatwierdzenia

Isolacja fragmentu ściany fundamentowej przy ulicy Zielińskiego 9,  
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: Izolacja fragmentu ściany fundamentowej przy ulicy Zielińskiego 9,</b>					
<b>1</b>		<b>Odkopanie fragmentu ściany fundamentowej, demontaż opaski z płyt betonowych.</b>			
1 d.1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej. Bezpieczne złożenie w celu ponownego użycia.	m		
		13,20	m	13,200	
				RAZEM	13,200
2 d.1	KNNR 6 0805-06	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej. Bezpieczne złożenie w celu ponownego użycia.	m2		
		13,20 * 0,5	m2	6,600	
				RAZEM	6,600
3 d.1	KNR-W 2-01 0212-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3		
		(12,20 * 2,00 * 0,50) + (0,5 * 0,50 * 2,00) * 12,20	m3	18,300	
				RAZEM	18,300
4 d.1	TZKNBK II - 187	Odeskowanie pełne ścian wykopów szerokoprzestrzennych balami oraz stemplami wraz z rozbiórką przy głębokości wykopu 1.5 do 3 m	m2		
		12,20 * 2,00	m2	24,400	
				RAZEM	24,400
<b>2</b>		<b>Naprawa i izolacja ściany fundamentowej.</b>			
5 d.2	KNR 7-28 0102-03	Wyrównanie powierzchni fundamentów	m2		
		12,20 * 2,00	m2	24,400	
				RAZEM	24,400
6 d.2	KNP 02 0703 -02.01	Izolacja pionowa otynkowanych ścian fundamentowych - jednokrotne posmarowanie ścian lepikiem bez grzania lepiku	m2		
		poz.5 {24,4 m2}	m2	24,400	
				RAZEM	24,400
7 d.2	KNNR-W 3 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni	m2		
		poz.5 {24,4 m2}	m2	24,400	
				RAZEM	24,400
<b>3</b>		<b>Prace wykończeniowe: zasypanie wykopów z jednoczesnym zagęszczeniem, ponowne ułożenie opaski i odtworzenie trawnika.</b>			
8 d.3	Kalkulacja własna	Zasypanie wykopów piaskiem grubość warstwy 50 cm, z zastosowaniem deskowania traconego ( wyciąganie stopniowo do góry)	m3		
		12,20 * 2,00 * 0,50	m3	12,200	
				RAZEM	12,200
9 d.3	KNR 19-01 0115-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odl. do 3 m z ubiciem warstwami w gruncie kat. III	m3		
		(0,50 * 2,00 * 0,50) * 12,20	m3	6,100	
				RAZEM	6,100
10 d.3	KNK 2-06 0405-03	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		13,20	m	13,200	
				RAZEM	13,200
11 d.3	KNR 2-31 0502-04	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2		
		13,20 * 0,50	m2	6,600	
				RAZEM	6,600